

# Motores fuera de borda

## 2 TIEMPOS

**MERCURY**  
TOMA EL MANDO

<b>POTENCIA HP</b>	<b>9.9</b>
hp / kW	9.9 / 7.2
Configuración de motor	2 cilindros en línea
Cilindrada	169 cc
Aceleración máxima (RPM)	5000-6000
Sistema de inducción de combustible	Carburado
Combustible recomendado	Gasolina y aceite
Arranque	Manual / Eléctrico
Controles	Aceleración & velocidad mecánicas
Sistema de dirección	Palanca popera o timón a distancia
Longitud del eje (largo de cola)	15" (381 mm) 20" (508 mm)
Relación de transmisión	2.08:1
Método de basculación	Manual
Peso en seco (el modelo más ligero disponible)	26 kg
Diámetro y carrera	50 x 43 mm
Ignición	CDI
Sistema de enfriamiento	Enfriado a agua con termostato
Palanca de cambios	F-N-R
Sistema de escape	A través de hélice
Color	Negro fantasma
Sistema de lubricación	Pre-mezcla
Garantía <sup>(1)</sup>	1 año ó 500 horas



LIGERO.  
DURADERO.  
EFICAZ.  
POTENTE.  
CONFIABLE.

(1) Válido usando solo repuestos originales Mercury/Quicksilver y con mano de obra autorizada. El periodo de garantía corresponde a lo que cumpla primero.

► Encuentra tu Punto de Venta Autorizado en [mercurymarine.com.pe](http://mercurymarine.com.pe)